

Druckfunktionen	
<b>Auflösung</b>	bis zu 4.800 x 1.200 dpi [1]
<b>Druckmethode</b>	4-Tintensystem; FINE-Druckkopf mit Tinte und Mikrodüsen für bis zu 2 Picoliter feine Tintentröpfchen
<b>Druckgeschwindigkeit Foto</b>	randlos 10 x 15 cm: ca. 55 Sekunden (Standard)
<b>Druckgeschwindigkeit SW</b>	ca. 7 ISO-Seiten pro Minute (ESAT)
<b>Druckgeschwindigkeit Farbe</b>	ca. 4,8 ISO-Seiten pro Minute (ESAT)
<b>Tintensystem</b>	FINE-Druckkopf mit Tinte - PG-510, CL-511 (optional - PG-512, CL-513)
<b>Tintenkapazität Schwarzinte</b>	220 Seiten (PG-510), 401 Seiten (PG-512) [2] 2.955 Fotos* (PG-510), 7.275 Fotos* (PG-512) [3] * Geschätzter Zusatzverbrauch
<b>Tintenkapazität Farbtinte</b>	244 Seiten (CL-511), 349 Seiten (CL-513) [2] 83 Fotos (CL-511), 122 Fotos (CL-513) [3]
<b>Papiersorten</b>	Normalpapier, Hochauflösendes Papier (HR-101N), Umschläge, Professionell Fotopapier Platinum (PT-101), Professionell Fotopapier II (PR-201), Fotoglanzpapier Plus II (PP-201), Fotopapier Plus Seidenglanz (SG-201), Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz (GP-501), Fotopapier matt (MP-101), Fotosticker (PS-101), T-Shirt Transferfolie (TR-301)
<b>Papiervorrat</b>	Papiereinzug: bis zu 100 Blatt
<b>Papiergrößen</b>	Papiereinzug: A4, B5, A5, Letter, Legal, Umschläge (DL oder Commercial 10), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm
<b>Papiergewicht</b>	Papiereinzug: 64 bis 105 g/m <sup>2</sup> und die unterstützten Canon Spezialmedien bis zu 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Duplexdruck (beidseitig)</b>	manuell einstellbar mit Normalpapier (nur Windows)
<b>Randloser Druck</b>	ja (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm)
Schnittstellen und Software	
<b>Schnittstelle PC</b>	USB Hi-Speed (Typ B)
<b>Unterstützte Betriebssysteme</b>	Windows® 7, Vista™, Vista™ SP1, XP SP2/ SP3, 2000 Professional SP4 Mac OS X v.10.4 - v.10.6
<b>Mitgelieferte Software</b>	Easy-PhotoPrint EX, Easy-WebPrint EX Downloader, Canon Utilities MyPrinter, Canon Utilities Solutions Menu
Allgemeine Angaben	
<b>Stromversorgung</b>	100-240 V, 50-60 Hz
<b>Stromverbrauch</b>	Standby: ca. 0,7 W ausgeschaltet: ca. 0,4 W Fotodruckmodus: ca. 11 W [4]
<b>Betriebsumgebung</b>	Temperatur: 5° - 35° C Relative Luftfeuchtigkeit: 10 - 90 % (ohne Kondensation)
<b>Geräusentwicklung</b>	ca. 47,0 dB (A) (beim Druck des ISO/JIS-SCID N2 Motivs im Format 10 x 15 cm auf Fotoglanzpapier Plus II in Standardeinstellung)
<b>Abmessungen (B x T x H)</b>	ca. 445 x 250 x 130 mm
<b>Gewicht</b>	ca. 3,4 kg

Änderung der technischen Daten vorbehalten.

Die Druckgeschwindigkeit für Fotos wird mit dem Motiv ISO/JIS-SCID N2 im Format 10 x 15 cm bei Standardeinstellung des Treibers auf Canon Fotoglanzpapier Plus II (PP-201) gemessen.

Alle Angaben zur Druckgeschwindigkeit für Dokumente (ISO-Seiten pro Minute - ESAT) basieren auf ISO/IEC 24734 im Simplex-Modus. Die Zeit für den Druck der ersten Seite wird hierbei nicht berücksichtigt.

Die tatsächliche Druckgeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung und Papiertyp variieren.

Der angegebene Tintenverbrauch kann je nach Text/Foto, Software, Druckmodus und Papiertyp variieren. Detaillierte Informationen zum Tintenverbrauch finden Sie im Internet unter [www.canon.de/ink/yield](http://www.canon.de/ink/yield).

Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Hersteller.

Microsoft, Windows und das Windows Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Weiterführende Informationen über ChromaLife100 und ChromaLife100<sup>+</sup> finden Sie im Internet unter [www.canon.de/chromalife100](http://www.canon.de/chromalife100) bzw. [www.canon.de/chromalife100Plus](http://www.canon.de/chromalife100Plus).

#### Fußnoten

[1] Tintentröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert.

[2] Der Tintenverbrauch wurde unter der Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 24711 festgelegt, wobei ein und dasselbe Dokument solange gedruckt wird, bis die Tinte aufgebraucht ist.

[3] Beim Druck eines Canon Standardfotos in 10 x 15 cm auf Canon Fotoglanzpapier Plus II in Standardeinstellung für Canon Fotoglanzpapier Plus II mit Windows® Vista™ Druckertreiber in der Einstellung Randlosdruck aus der Windows® Vista™ Home Premium Photo Gallery. Der Tintenverbrauch wurde unter der Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 24711 festgelegt.

[4] Beim Druck des ISO/JIS-SCID N2 Motivs auf A4-Normalpapier in Standardeinstellung.